

Uutuus!



Ainutlaatuinen ja innovatiivinen siipipyöräsarja

Ympärihitsatut airfoil siivet sekä pyörivä diffuusori (ainutlaatuinen maailmassa) loivat uuden standardin kaikille kammiopuhaltimille maailmanlaajuisesti. Rakenteella saavutetaan seuraavat edut:

- erittäin korkea aerodynaminen hyötysuhde
- alhainen äänitaso mikä alentaa merkittävästi äänenvaimennuskustannuksia.
- suoritusarvot saavutetaan alemmalla pyörimisnopeudella

- pinnoitettu korroosionkestävällä epoksimaalilla

- tasapainotettu korkeimpaan luokkaan

Toiminta-alue ja koot:

Ilmavirta:	... 42 m ³ /s
St.paine-ero:	... 2.750 Pa (vakiorakenteisena)
St.hyötysuhde:	... 76% (Cl. 1, DIN 24166/ISO 13348)
Siipipyörän koko:	315 - 1400
Navat:	Alumiini, teräs, kartioholkki

NPA puhaltimet sovitus S4 (suora käyttö)

- muunneltavuus
- luja hitsattu rakenne takaa alhaisen värähtelytason ISO 14694 mukaisesti
- sama rakenne erikokoisille:
 - siipipyörille (TE - NPL - NPA)
 - siipipyörän halkaisijoille
 - moottorikooille

Muutt sovitukset

- Suora käyttö B5 moottorilla: sovitus 5, sovitus 5V (pystyasennus)
- Hihnkäyttöinen: Sovitus 3

Erikoisvarustelu

- Muut pintakäsittelyt erikoistilauksesta
- ATEX varusteet
- Tilaajan määrittelemät erikoisvarusteet



comefri